

Bollitore doppio serpentino DUO-PLUS SOLARE	u.m	300	400
Capacità totale	lt.	290,3	414,9
Superficie scambiatore inferiore	m ²	1	1,2
Contenuto acqua scambiatore inferiore	lt.	7,1	8,5
Potenza max scambiatore inferiore	kW	17	21
Superficie scambiatore superiore	m ²	2,4	3
Contenuto acqua scambiatore superiore	lt.	17	21,3
Potenza max scambiatore superiore	kW	22	28
Temperatura massima di esercizio	°C	95	95
Pressione massima di esercizio	bar	8	8
Temperatura minima e massima di erogazione ACS	°C	40 – 55	40 – 55
Erogazione ACS (primario 60°C 10-45°C) serpentino inferiore primi 10 min.	lt.	344	475
Erogazione ACS (primario 60°C 10-45°C) serpentino inferiore 1 ^a ora	lt.	683	877
Erogazione ACS (primario 50°C 10-45°C) serpentino superiore primi 10 min.	lt.	265	345
Erogazione ACS (primario 50°C 10-45°C) serpentino superiore 1 ^a ora	lt.	687	888
Attacchi idraulici AF/ACS	Ø	1"- 1"1/4	1"- 1"1/4
Attacchi idraulici mandata /ritorno serpentino inferiore	Ø	1" 1/4	1" 1/4
Attacchi idraulici mandata /ritorno serpentino superiore	Ø	1" 1/4	1" 1/4
Classe energetica ERP (Direttiva 2009/125/CE)		B	B
Dimensioni Ø x h	mm	600x1610	750x1410
Peso a vuoto	kg	108	128
Peso in esercizio	kg	422,4	572,7