

Bollitore monoserpentino MONO	u.m.	150	150	200	300	500
Capacità totale	lt.	148	189,8	290,3	414,9	500,3
Superficie scambiatore	m ²	0,85	0,9	1,3	1,6	1,95
Contenuto acqua scambiatore	lt.	6	6,4	9,2	11,3	13,8
Potenza max scambiatore	kW	15	15	21	27	32
Temperatura massima di esercizio	°C	95	95	95	95	95
Pressione massima di esercizio	bar	8	8	8	8	8
Temperatura minima e massima di erogazione ACS	°C	40 – 55	40 – 55	40 – 55	40 – 55	40 – 55
Erogazione ACS (primario 60°C 10-45°C) primi 10 min	lt.	197	240	359	499	600
Erogazione ACS (primario 60°C 10-45°C) 1 ^a ora	lt.	481	539	775	1.022	1.224
Attacchi idraulici AF/ACS	Ø	1" - 1"1/4	1" - 1"1/4	1" - 1"1/4	1" - 1"1/4	1" - 1"1/4
Attacchi idraulici mandata /ritorno	Ø	1"	1"	1"	1"	1"
Classe energetica ERP (Direttiva 2009/125/CE)		B	B	B	B	B
Spessore isolamento	mm	50	50	50	50	50
Dimensioni Ø x h	mm	550x1065	550x1320	600x1610	750x1410	750x1660
Peso a vuoto	kg	54	64	83	98	112
Peso in esercizio	kg	208	260,2	382,5	524,2	626,1